



Niveau acoustique mesuré



Cuve emboutie


Livrée avec timon anneau et rampe d'éclairage

B430 Essence Honda GX160 5,5cv - 90km/h - R



Capacité totale

430
litres



Capacité malaxage

350
litres



Ciment

3
2



Nombre brouettes

7

CARACTERISTIQUES

Type châssis Monobloc mécano-soudé

Section châssis

Volant Volant 3 branches

Basculement Démultiplié avec roue de basculement fonte

Ep. fond de cuve 3mm

Pales malaxage Mécano soudées ajourées

Poids 330 kg

Couronne Couronne fonte 1 élément

Protecteur Métallique

Pignon Fonte

Type de roue Pneumatique

Dimension roue 450x10

Garantie 6 mois pièces

Colisage 2,05x1,2x1,7

MOTEUR



GX160



Garantie retour atelier P & MO

pour un usage

professionnel 24 mois

domestique 24 mois

Puissance 5,5 CV

Type moteur OHV

Carburant / Huile SP95-SP98-Super / 15W40

COURROIE

Poly-V sans réglage de tension

Ref : 531015

LOGISTIQUE



x 0

Colisage :



x 2

1,1x1,95x2,6



14 / 28

Capacité pour un semi remorque



Recyclable après démontage des composants



Peinture poudre Epoxy



Respecte la norme CE

Utilisation d'une cabine de peinture dernière génération à 0 rejet polluant dans l'atmosphère