

PIN SYLV 25X75 4.20M TR4

Bois Panneaux > Bois massifs > Pin sylvestre traité classe 4 > PIN SYLV 25X75 4.20M TR4

<https://ravatepro.fr/pin-sylv-25x75-4-20m-tr4.html>



Description courte

Marque : VERSOWOOD

Fabricant :

Référence :10401153

Pin sylvestre traité classe 4 CAHIER DES CHARGES Pin sylvestre (*pinus sylvestris*). Sciages avivés. La fiche technique de l'essence est disponible sur demande. Provenance : Europe. Forêts et scieries gérées durablement. Label FSC et/ou PEFC. Sections finies : à 20 % d'humidité, après sciage pour les sections brutes et après rabotage pour les sections rabotées. Les sections sont indiquées sans tenir compte du retrait dû au séchage après traitement. Longueurs : dimensions scandinaves. Qualité : charpente choix 2 et mieux. Les sections communément utilisées en structure possèdent un marquage (ou étiquetage) CE et correspondent à une classe de résistance mécanique C24. Humidité : Les bois sont séchés dans des cellules de séchage (ou séchoirs) à une humidité de l'ordre de 20 % avant le abotage et le traitement. Usinage : 4 bords arrondis. Les sections à mention RAB sont rabotées 4 faces. Traitement : Dans une station de traitement autoclave, en classe de risque 4, anti-termites. Le produit de traitement utilisé est certifié CTB-P+ Les stations de traitement auxquelles nous faisons appel, respectent toutes les recommandations garantissant un traitement conforme. Utilisation d'un anti-moisissure de surface. Conditionnement : Par fardeaux. Le baguettage est régulier et les cale sont cerclées aux fardeaux. Une à deux étiquettes par fardeau indiquent la section et la certification CE.

Description

Photos non contractuelles

Informations complémentaires

Quantité d'unité	1
Type d'unité	PIECE
Référence Fournisseur	25X75 4.20M
Marque	VERSOWOOD

Images du produit



